LINEA: MUEBLES PARA OFICINA

MODELO: GABINETE UNIVERSAL CAL22 180X85X39 CON 5 CLAROS



CODIGO	PRESENTACION	FRENTE	FONDO	ALTO
GM-9140	Fijo, 4 entrepaños	852	394	1807
GM-9141	Fijo, 4 entrepaños	902	451	1807

Fabricado en lámina calibre 22 rolado en frío, especificación SAE 1008; está compuesto por dos laterales, un fondo, una tapa superior una base inferior, un zoclo, cuatro entrepaños interiores y dos puertas; todos unidos en una sola pieza con puntos de punteadora y soldadura tipo MIG.

En la parte frontal lleva dos puertas unidas al cuerpo del gabinete con la ayuda de tres bisagras tipo libro de 2" por puerta. Estas bisagras están punteadas a las puertas y se unen al cuerpo con ayuda de dos remaches por bisagra, en la puerta del lado izquierdo lleva una chapa de paleta para cerrar ambas puertas, cada puerta lleva una jaladera de barra solida con medida de 156mm de largoX12mm de diámetro acabado níquel satinado. Cada puerta cuenta con un refuerzo a todo lo largo colocado en la parte central de 1640mm de largoX105mm de ancho con un peralte de 14.5mm y una ceja a cada lado de 12mm que es donde se puntea a la puerta dándole mayor rigidez.

En la parte interna lleva cuatro entrepaños con un fondo aprovechable de 368mm y un peralte 26mm. Estos entrepaños están colocados a una distancia de 305mm

PRODUCTOS METALICOS LA PIEDAD, SA DE CV
La Piedad, Michoacán
Tel/Fax 01 (352) 525 8379 / 525 9090 / 526 8088 / 525 8412 / 525 8354
ingenieria@metalicoslapiedad.com.mx

entre uno y otro, en la parte inferior de cada entrepaño lleva un refuerzo a todo lo largo, mismo que va colocado en la parte central, este tiene forma de omega y tiene las medidas de 11mmX19mmX38mmX19mmX11mm. El entrepaño inferior con respecto al zoclo va desfasado por 10mm para formar un nicho que sirve de tope para las puertas. El zoclo va al paño exterior y tiene un peralte de 85mm.
En las esquinas inferiores lleva cuatro tacones en forma de escuadra embutidas fabricadas en calibre 14 soldadas eléctricamente.

El mueble esta expuesto a un sistema por imersión de desengrase, fosfato y sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 180℃; respaldado por un certificado de calidad expedido por nuestro proveedor de pintura, al igual que de los químicos utilizados en el proceso de lavado.

Empresa con sistema de calidad certificado ISO 9001-2008

PRODUCTOS METALICOS LA PIEDAD, SA DE CV
La Piedad, Michoacán
Tel/Fax 01 (352) 525 8379 / 525 9090 / 526 8088 / 525 8412 / 525 8354
ingenieria@metalicoslapiedad.com.mx