

CREW

OHE-112gris +cabecera

GARANTÍA 10 AÑOS

*Dimensiones en mm.

OHE-112gris +cabecera

BASE:
• Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada
• Límite de carga de 830-860 kgs.
• Rodajas intercambiables.
• Material en poliamida.
• Color gris.

RODAJAS:
• Doble de 60 mm de diámetro.
• Limite de carga 172 Kgs.
• Nylon 100%, nervada y concha protectora.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
• Giro de 360°.
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
• Color gris.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
• Cubierta cilindrica de acero.
• Balero de bolas para giro de 360°.
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:
• En acero reforzado tipo articulado synchro con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris.

CARACTERISTICAS:
• Diseño ergonómico.
• Respaldo alto.
• Con soporte lumbar ajustable de altura.

BRAZOS:
• De polipropileno semi rígido con pad de poliuretano.
• Tipo 3D ajustables.
• Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
• De altura ajustable en 7 posiciones.
• Soporte en polipropileno con 3 barrenos para su fijación.

RESPALDO:
• Bastidor de poliuretano de alta densidad.
• Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
• Color gris.

CABECERA:
• Tapiz soft revolving leather color gris.
• Tapa en polipropileno rígido.
• Acojinado con hule espuma lamida y dimensionada en 1" de espesor, con densidad de 20 kgs/m³.

ASIENTO:
• Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
• Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
• Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:
• Respaldo en malla en color gris y asiento tapizado en tela color gris.

RESISTENCIA:
• Peso máximo sugerido 160 Kgs.

BIFMA

OFFIHO® ITALY



CREW
OHE-112negro +cabecera

GARANTÍA 10 AÑOS

*Dimensiones en mm.

OHE-112negro +cabecera

BASE:
• Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada
• Límite de carga de 830-860 kgs.
• Rodajas intercambiables.
• Material en poliamida.
• Color negro.

RODAJAS:
• Doble de 60 mm de diámetro.
• Limite de carga 172 Kgs.
• Nylon 100%, nervada y concha protectora.
• Perno eje de acero.
• Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión
• Giro de 360°
• Vida útil de 250,000 ciclos continuos
• Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
• Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
• Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
• Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
• Cubierta cilindrica de acero.
• Balero de bolas para giro de 360°.
• No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMO:
• En acero reforzado tipo articulado synchro con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
• Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
• Diseño ergonómico.
• Respaldo alto.
• Con soporte lumbar ajustable de altura.

BRAZOS:
• De polipropileno semi rígido con pad de poliuretano.
• Tipo 3D ajustables.
• Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
• De altura ajustable en 7 posiciones.
• Soporte en polipropileno con 3 barrenos para su fijación.

RESPALDO:
• Bastidor de poliuretano de alta densidad
• Soporte en forma de "L" ensamblado al mecanismo por medio de tornillos.
• Color negro.

CABECERA:
• Tapiz soft revolving leather color negro.
• Tapa en polipropileno rígido.
• Acojinado con hule espuma lamida y dimensionada en 1" de espesor, con densidad de 20 kgs/m³.

ASIENTO:
• Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad
• Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
• Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la flama y dimensionada en 50 mm de espesor de alta densidad (60 Kgs/m³) con retardante a la flama y de alta resiliencia.

TAPIZ:
• Respaldo en malla en color negro y asiento tapizado en tela color negro.

RESISTENCIA:
• Peso máximo sugerido 160 Kgs.

BIFMA

OFFIHO® ITALY