ELLITICO

# OHV-2200




* Dimensiones en mm.

GARANTÍA 5 AÑOS

## OHV-2200

**ESTRUCTURA:**
- De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 30 X 15 mm, calibre 16.
- Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 11/16" de diámetro, calibre 14.
- Asiento y respaldo de perfil ovalado tubular de acero en forma de "L" con dimensiones de 30 X 15, calibre 16.
- Todas las uniones entre las piezas son en base a inducción térmica.
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro, blanco, gris o gris cálido.

**RESPALDO:**
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad. Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resilencia.

**ASIENTO:**
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resilencia.

**REGATONES:**
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

**TAPIZ:**
- Tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

**RESISTENCIA:**
- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

OFFIHO® ITALY