EQUA

# OHE-185gris




* Dimensiones en mm.

GARANTÍA 5 AÑOS

## OHE-185gris

**BASE:**
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Terminado en aluminio pulido.

**RODAJAS:**
- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

**SISTEMA DE ELEVACIÓN:**
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

**MECANISMOS:**
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.

**CARACTERÍSTICAS:**
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Cabecera.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

**RESPALDO:**
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color gris.

**ASIENTO:**
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, con densidad de 60 Kgs/m³ y de alta resilencia.

**TAPIZ:**
- Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

**RESISTENCIA:**
- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

OFFIHO® ITALY