EVOLUTION



OHE-99negro

GARANTÍA 5 AÑOS

OHE-99negro

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas intercambiable.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación al mecanismo.
- Altura ajustable por medio de cremallera y/o sistema Lama.
- Color negro.

ASIENTO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 6 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

TAPIZ:
- Respaldo y asiento de malla en color negro y gris.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 100 Kgs.

BIFMA

OFFIHO® ITALY

EVOLUTION



OHE-99gris

GARANTÍA 5 AÑOS

OHE-99gris

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Forma curva.
- Color gris.
- Aro para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de polipropileno semi-rígido.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación al mecanismo.
- Altura ajustable por medio de cremallera y/o sistema Lama.
- Color gris.

ASIENTO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 6 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color gris.

TAPIZ:
- Respaldo y asiento de malla en color gris, verde.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 100 Kgs.

BIFMA

OFFIHO® ITALY