

**LINEA: MUEBLES PARA OFICINA****MODELO: LOCKER CON PATAS**

CODIGO	PRESENTACION	FRENTE	FONDO	ALTO	CODIGO	PRESENTACION	FRENTE	FONDO	ALTO
LP-3172	2 puertas	380	445	1807	LP-3177	2 puertas	302	300	1807
LP-3173	3 puertas	380	445	1807	LP-3178	3 puertas	302	300	1807
LP-3174	4 puertas	380	445	1807	LP-3179	4 puertas	302	300	1807
LP-3175	5 puertas	380	445	1807	LP-3180	5 puertas	302	300	1807

Fabricado en su totalidad en lámina calibre 24 rolado en frío, especificación SAE 1008.

Cuatro patas fabricadas en PTR de 1X1" calibre 14 de 100mm de altura y ensambladas al cuerpo del mueble por sistema de soldadura MIG.

Cuerpo formado con un respaldo, dos costados con doblez en la parte frontal para colocar puertas, tapa superior, entrepaños divisores, un zoclo semi embutido; ensamblados para formar una sola pieza con puntos de puntedora y en las partes críticas va soldado con sistema MIG.

En cada compartimento por la parte superior izquierda lleva un perchero fabricado en lámina calibre 14 rolado caliente decapado con dimensiones de 15mmX70mm con dos gachos de 31mm, excepto en los locker de cinco puertas de 30X30. En los lockers de una y dos puertas llevan dos compartimentos y en cada uno, punteado en



la parte superior, un porta tubo fabricado en lámina calibre 14 rolado caliente decapado en forma de J, el cual recibe un tubo de aluminio crudo de 3/8".

Cada puerta lleva rejillas de ventilación en la parte superior e inferior, que se forman en base a rombos de 8mm por lado a un paso de 9mm centro a centro, estos rombos están distribuidos en cinco filas y 23 columnas intercaladas, así mismo tienen una perforación para colocar chapa de paleta si así lo desean además de una ranura en forma de oblongo de 6mmX35mm para cuando se cierre la puerta se inserte el portacandado que se encuentra ensamblado en el lateral y cerrar la puerta con un candado, las puertas cuentan con un refuerzo en forma de omega en el centro en posición horizontal al frente de la misma de medidas 11mmX14.5mmX70mmX14.5mmX11mm, al costado derecho de la puerta se ensamblan dos bisagras de libro acerada de 38.1mm, una a cada extremo de la puerta, en el locker de una puerta se ensamblan tres bisagras y tres refuerzos; y en la parte frontal de la puerta lleva una jaladera troquelada con porta etiquetero integrado fabricada en lámina calibre 22 rolado en frío, estos elementos son ensamblados con puntos en punteadora. En las esquinas de cada puerta va reforzada con soldadura sistema MIG.

Las puertas van ensambladas al cuerpo del mueble por medio de sistema de soldadura MIG.

El mueble esta expuesto a un sistema por inmersión de desengrase, fosfato y sello para evitar corrosión y oxidación para pasar al proceso de pintura de aplicación electrostática en fórmula híbrido horneado a 180°C; respaldado por un certificado de calidad expedido por nuestro proveedor de pintura, al igual que de los químicos utilizados en el proceso de lavado.

Empresa con sistema de calidad certificado ISO 9001-2008

